

F300 IN

ESPECIFICACIONES TECNICAS



MOTOR	GX80	DESPLAZAMIENTO	79.7 cm ³
TIPO MOTOR	4 TIEMPOS, OHV, MONOCILÍNDRICO, ENFRIADO POR AIRE	DIMENSIONES	1320 x 945 x 550 mm
POTENCIA NETA	1.5kW / 3600rpm	PESO EN SECO	37Kg.
MAX. TORQUE	4.5N·m @ 2500rpm	MANUBRIO	Y SHAPE AJUSTABLE
TRANSMISION DEL MOTOR	BANDA	ANCHO CULTIVO	(Flexible) 305/450mm
SISTEMA DE OPERACIÓN CLUTCH	BANDA DE TENSOR	DIAMETRO DE ASPA	300 mm.
CAPACIDAD DEL TANQUE	1Lt	PROFUNDIDAD DE SUELO	85 mm.

INFORMACIÓN ADICIONAL

USOS	IDEAL PARA PROFESIONALES Y SEMIPROFESIONALES DEDICADOS PREPARACIÓN DEL SUELO, MANEJO DE CULTIVOS Y CAMPOS, ASI COMO PARA EL CUIDADO DE LA COSECHA. (SUPERFICIES PEQUEÑAS Y MEDIANAS)
ACCESORIOS INCLUIDOS	MANUAL DE USUARIO
GARANTIA	1 AÑO

