

UMK 450T

ESPECIFICACIONES TECNICAS



MOTOR	GX50	SOPORTE	MANUBRIO
TIPO MOTOR	MINI MOTOR A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, OHC, ENFRIADO POR AIRE, MONOCILÍNDRICO Y MULTIPOSICIÓN 360°	CABEZALES DE CORTE	NYLON Y DISCO DE 3 DIENTES
MAXIMA POTENCIA	2 hp/7,000 rpm	DIMENSIONES	1,905 mm (LARGO)
ARRANQUE	RETRÁCTIL	TRANSMISIÓN	RECTA
SOPORTE DE ARRANQUE	EX-DECOMPRESOR	INTERRUPTOR DE PARADA	DESLIZANTE
MAX. RPM SIN CARGA	10,000 rpm	TIPO DE ACELERADOR	2 ETAPAS
RPM A RALENTÍ	3,100 rpm	CLUTCH	CENTRÍFUGO AUTOMÁTICO
TANQUE DE GASOLINA	0.65 Lts.	PESO EN SECO	8.4Kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

USOS	PARA USO PROFESIONAL, LIMPIEZA DE MALEZA, TRABAJO EN COSECHAS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (GRANDES SUPERFICIES)
ACCESORIOS INCLUIDOS	CUCHILLA DE TRES PUNTAS, CARRETE DE NYLON, KIT DE HERRAMIENTAS Y MANUAL DE USUARIO.
GARANTIA	1 AÑO

