

WL30XM-MFX

ESPECIFICACIONES TECNICAS



MOTOR	GP160	ALTURA DE SUCCIÓN	8m
TIPO DE MOTOR	A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, OHV, ENFRIADO POR AIRE, MONOCILÍNDRICO, EJE HORIZONTAL	TIEMPO DE CEBADO@5 m	110seg
TIPO	CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE	DIMENSIONES	490 x 385 x 410 mm
CILINDRADA	163 cm ³	PESO EN SECO	24Kg.
DIAMETRO DE SUCCIÓN / DESCARGA	2X2"	SISTEMA DE IGNICIÓN	BOBINA TRANSISTORIZADA
CAPACIDAD MÁXIMA	670 l/min	SISTEMA DE ARRANQUE	RETRÁCTIL
PRESIÓN MÁXIMA	45 psi	CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.1Lts.
CARGA MÁXIMA	32 m.	HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN POR TANQUE	2.1 Hrs.

INFORMACIÓN ADICIONAL

USOS	SISTEMAS DE RIEGO, SUCCIÓN DE AGUAS EMPOZADAS Y BOMBEO DE AGUA
ACCESORIOS INCLUIDOS	CONEXIONES, ABRAZADERAS, FILTRO (CANASTILLA), KIT DE HERRAMIENTAS Y MANUAL DE USUARIO
GARANTIA	1 AÑO

