

## WT 30X

### ESPECIFICACIONES TECNICAS



MOTOR	GX240	ALTURA DE SUCCIÓN	8m
TIPO DE MOTOR	A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, OHV, ENFRIADO POR AIRE, MONOCILÍNDRICO, 25° INCLINACION, EJE HORIZONTAL	TIEMPO DE CEBADO@5 m	90seg
TIPO	CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE / SÓLIDOS	DIMENSIONES	660 x 495 x 515 mm
CILINDRADA	270 cm <sup>3</sup>	PESO EN SECO	61Kg.
DIAMETRO DE SUCCIÓN / DESCARGA	3 x 3"	SISTEMA DE IGNICIÓN	CDI DIGITAL
CAPACIDAD MÁXIMA	1,210 l/min	SISTEMA DE ARRANQUE	RETRÁCTIL
PRESIÓN MÁXIMA	36 psi	CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	5.3Lts.
CARGA MÁXIMA	27 m.	HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN POR TANQUE	2.3 Hrs.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

USOS / APLICACIÓN	BOMBEO DE AGUAS TURBIAS PARA SANEAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA ARTESANAL. OBRAS DE SANEAMIENTO, INUNDACIONES, LIMPIEZA DE RESERVORIOS Y POSOS SÉPTICOS.
ACCESORIOS INCLUIDOS	CONEXIONES, ABRAZADERAS, FILTRO (CANASTILLA), KIT DE HERRAMIENTAS Y MANUAL DE USUARIO.
GARANTIA	1 AÑO

